

Универсальная сегментно-гибочный станок модель ASK (одно- и многоступенчатый)

Универсальная сегментно-гибочный станок это дальнейшее развитие предыдущей серии АК, фирмы «Schroder»
Модель ASK выполняет любые задачи по сгибанию и поэтому может быть использована любым
металлообрабатывающим предприятием. Простота обращения и гибкость рабочей мощи делают универсальный
сегментно-гибочный станок модели ASK незаменимым на производстве.

Для того, чтобы сегментно-гибочный станок был удачным, он должен иметь не только высокую
производительность, но и быть простым в эксплуатации.

Это обеспечивается следующим:

- Элементы машины в сварной, полностью металлической конструкции.
- 9-сегментный, заменяемый набор шин для верхней, нижней и гибочной траверсы.
- Крепление комплекта шин системой быстрого зажима.
- Многоступенчатый модульный привод верхней траверсы дает возможность использования кроме стандартных шин для модели ASK, шины иных форм и размеров, например: сегментных, острых, радиусных и огибающих шин.
- Верхняя траверса направляется стойками цилиндрической формы. Полученная таким образом узкая конструкция обеспечивает неограниченное свободное пространство для диагональных гибов кромки и простую регулировку силы прижима крепления.
- Ход подъема верхней траверсы 110 мм через эксцентрик, что обеспечивает короткий путь подъема и достаточную передачу усилия при закрытии верхней траверсы.
- Корпус станка выполнен по модульному принципу – монтаж и демонтаж выполняются без проблем.
- Пружины, работающие с газовыми демпферами, обеспечивают динамическую компенсацию массы по всему рабочему диапазону гибочной и верхней траверс.
- Укомплектованная верхняя траверса может быть заменена вручную, несколькими движениями на специальную траверсу.
- Все направляющие и элементы станка не требуют специального ухода и практически не изнашиваются.



Технические данные			ASK 1000	ASK 1500
Рабочая длина		мм	1050	1550
Толщина материала макс. мм	Сегментная шина	Сталь	1,5	1,25
		Алюм.	2,0	1,75
	Стандартная шина	Сталь	1,75	1,5
		Алюм.	2,25	2,0
Сегментное разделение		мм	30/50/70/75 75/100/150 200/300	30/50/70/75 75/100/150 200/300/500
Длина		мм	1470	1970
Ширина		мм	840	840
Высота		мм	1135	1135
Вес	кг		215	270